

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO 4-2-14/L014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **A254 Platinum Grå**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo **www.laticrete.no**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Lucedion NB 1289 , har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system.

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannpåvirkning:	Class A1	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet - Tidlig (inntil 6 timer) strekkfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Kjemisk bestandighet	Se SDS	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 18/08/2014
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211 1488	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
<p>CPR-NO 4-2-14/L014 EN 12004:2007+A1:2012 M254 PLATINUM GRÅ Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg</p>	
Brannpåvirkning	Class A1
Initiell strekkfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Heftfasthet	
Strekkfasthet etter varmebehandling	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Strekkfasthet etter vannlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Kjemisk bestandighet	see SDS