

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

Skumfjerner

Beskrivelse

29-04-2024 / V 1

Effektivt rengjøringsmiddel som løser opp uherdet polyuretanskum og lim.



Teknisk datablad

- Fjerner uherdet polyuretanskum
- Forenkler rengjøringen av skumpistoler
- Fjerner effektivt maling, voks, fett og olje
- Fri for KFK, HFK og HKFK

Bruksformål

AA290 er utviklet for rengjøring av PU-skumapplikatorer og fjerning av uherdet illbruck PU-skum fra applikatorpistoler, verktøy og lignende tilleggsutstyr. Det kan også brukes til å fjerne uhærdet skum fra løsemiddelresistente overflater.

Emballasje

500ml flaska (12st/kartong)

Oppbevaring

Oppbevares tørt og skyggefullt mellom +10 °C og +25 °C. Oppbevar beholderne stående. Produktet befinner seg i en trykkbeholder. Følg oppbevaringsanvisningene og ikke tilfør varme.

Teknisk informasjon

Begrensninger for beholdertemperatur	+10 / +25 °C
Holdbarhet (tørrom og uåpnet)	24 måneder

Verneutstyr

Sørg for god ventilasjon og bruk alt anbefalt verneutstyr under håndtering og bruk av dette produktet. For fullstendige anbefalinger, se sikkerhetsdatabladet.

Bruksområder

For innvendig og utvendig bruk. AA290 er et løsemiddel utviklet for rengjøring av PU-skumapplikatorer og fjerning av uherdet illbruck og Nullfire PU-skum fra applikatorpistoler, verktøy og lignende tilleggsutstyr. Det kan også brukes til å fjerne søl av

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

uhærdet skum fra løsemiddelresistente overflater.

Forberedelse

Rist beholderen godt før bruk, og gjenta ristingen under bruk.

Påføring

- Ved arbeid med polyuretanskum/lim er det viktig å beskytte seg med hansker og vernebriller, omgivende overflater beskyttes med maskeringstape etc. Hvis uhellet er ute, bør skumfjernereren brukes før skummet har herdet.
- Spray på skummet til alt er oppløst og tørk av med en løfri klut.
- Når du er ferdig med å jobbe med pistolskum og flasken er tom: Monter sprayventilen på skumfjernereren og rengjør pistolen og ventilen utvendig.
- Skru deretter skumfjernereren på skumpistolen og trykk på avtrekkeren på pistolen flere ganger til alt skummet er borte og ren væske kommer ut av pistolens dyse.
- Vent ca. 15 minutter, la midlet virke og trykk på avtrekkeren igjen.
- Spray ventilfestet med teflonspray.
- Hvis den neste flasken med pistolskum monteres umiddelbart etter rengjøringen, er det viktig å trykke inn avtrekkeren på pistolen noen ganger før arbeidet starter for å sikre at det ikke er rester av rengjøringsmiddelet igjen i pistolen.
- Når du avslutter arbeidet i opptil 4 uker med Pistol Foam (ikke tørt flaske), skal Pistol Foam-flasken forbli på pistolen.
- Skumfjerner kan også brukes til å fjerne maling, voks, fett og olje. Advarsel: Noen malte overflater, plast og tekstiler kan misfarges eller løses opp av skumfjernereren, test først på et mindre eller skjult område."

Vennligst merk

Produktet løser ikke opp herdet PU-skum.

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet for produktet før arbeidet påbegynnes. Beholdere under trykk - Må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke tomme beholdere. Ikke spray på åpen ild eller glødende gjenstander. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra antenneskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av spray. Må ikke tømmes i avløp.

Teknisk datablad

AA290

Skumfjerner

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30