



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">• Vannopptaksklasse• Sklisikkerhetsklasse (golv)• Slitasjestykke• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype: SpectraLock IG 2000	Fabrikat:	Typebetegnelse: EN 13888-RG	Farge: Diverse	
Elastisk	Fabrikat:		Farge:	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Epoksybasert fugemasse. Før fugearbeider starter, rens fugene for limrester, og andre løse partikler. Sørg også for at det er tørt, og ikke er fysisk vann i fugene. Etter fugemasse er påført og vasket, rengjøres overflaten med vedlagt pulvervask for lettere fjerning av harpiks slør. Dette blandes i vaskevannet. Skulle det oppstå epoksyvask etter fugene er herdet, renses dette med en basisk rensesvæske $Ph \geq$
Renhold	Regelmessig rengjøring med rengjøringsmiddel. Se TDS for kjemisk tabell.
Vedlikehold og pleie	Ved kraftigere rengjøring, misfarging benyttes en basisk vask som for eksempel. FILA CR 10 $Ph 12 \geq$ Vask overflaten lett med vann, og påfør epoksyvask. Skrubbe lett med egnet skurepad til musset løses opp. Skyll deretter godt med vann. Bruk værnebriller og gummihansker.

.Ved eventuell refuging, fjernes fugene mekanisk med egnet verktøy ned i 2/3 dybde.
Rengjør fugene før ny fuge legges.
Fugemassen leveres ved egne sorterings mottak for deponi..

